

EXAMEN D'ENTRÉE CONCURRENTIEL DANS HTTTC BAMBILI	
CYCLE :1ER CYCLE <u>DE NIVEAU</u> :	Session :2015
OPTION :BOISAGE	
DURÉE :3hrs	

En votre livret de réponse, écrire seulement la lettre de la réponse choisie contre le nombre de question. Cet article de question doit être soumis ainsi que le livret de réponse.

Chaque question porte un (1) mark

VERSION FRANÇAISE

1. Le modèle de la Reine Anne est meilleur connu pour

- a) civière en bambou b) jambes de cabriole c) a tuyauté des jambes
d) travail de frette

2. le souci deux primaire en concevant cabinetry sont :

- a) Esthétique et fonction b) fonction et solidité c) fonction et équilibre et fonction de la forme d)

3. détails dans le schéma sont des when___ ideas d'abord inclus

- a) Cerveau stockant des idées de raffinage des idées b) c) analyse décisions
d)making de conception.

4. ce qui sont les dimensions qui commandent la taille d'une armature de lit ?

- a) Taille d'une taille de matelas de la personne b) c) taille du poids de la pièce de lit d) d'une personne.

. le schéma du Cabinet 5 a le _____

- a) Chacune des trois vues avec la forme et la taille vraies b) aucunes vues avec la forme et la taille c) une vue avec la forme vraie et la taille vraies d)

deux vues avec la forme et la taille vraies l'inconvénient de 6. A du contre-plaqué en bois dur comparé au bois de charpente plein est celui ;

- a) des bords doivent être cachés ou attaché du ruban adhésif b) le placage de visage ne ressemblent pas au bois dur plein de bois de charpente c) le contre-plaqué est plus faible que bois de charpente d) des vis ne peuvent pas être utilisées avec le contre-plaqué de bois dur.

7. des crayons se composent des matériaux environnants en bois d'écriture comme ;
a) charbon de bois b) graphite c) hardened l'argile et le graphite d) fil
8. le différend entre le bois tendre et le bois dur est celui ;
l'a) hardwood est plus dur que bois tendre b) le bois tendre est plus dur que bosselure de bois tendre du bois dur c) plus facile que bois dur le
d) hardwood a plus de cellules par pouce.
9. bois tendres remanufactured de catégorie ont un contenu d'humidité ce des gammes from ___% à ___%
a) 6 à 12 b) 10 à 20 c) 25 à 30 d) 18 à 22
10. le différend entre les vis de chapeau et les boulons de machine est ;
a) Longueur de la forme du diamètre de jambe du fil b) c) du principal d)
marche par personne.
11. commutateurs anti-déflagrants sont recommandés pour l'usage dedans
a) Les domaines de travailler du bois usine b) la maison de finition d'articles de la salle d'entreposage des salles c) d)
12. combien de dents de scie devraient toujours être en contact avec le morceau de travail en travaillant à une machine circulaire de scie ?
A) one à la fois les b) is ont déterminé par la largeur du conseil c) autant d'en tant que possible d) only quelques-uns
13. les deux types de têtes de coupeur disponibles sur les avions portables de puissance sont ;
a) Hélicoïdal et directement b) place et circulaire c) carré et cylindrique
d) Cylindrique et circulaire
14. bits de foreuse ne foreront pas efficacement ;
a) at un angle b) in la largeur c) in l'épaisseur grain d'extrémité de d) in
15. pres d'un foret adaptable pour former et conduire :

l'a)must soit de vitesse variable le b)should soit modèle de a (508mm)

le c)must puisse tourner tous les deux dans le sens des aiguilles d'une montre et contre dans le sens des aiguilles d'une montre d) a un mandrin fileté à l'axe.

16. bits de coupeur et de couteau de shaper sont rectifiés et rectifiés dessus :

l'a)all apprête avant de b)the de chaque lèvre de découpage c)on le dos de chaque lèvre de découpage d) le bord de niveau de la lèvre.

17. la différence entre un gabarit et un montage est que :

a) Les gabarits tiennent le morceau de travail en position tandis que les montages guident l'outil

b) Outils de guide de gabarits ou morceau de travail en position tandis que les montages tiennent des dispositifs

c) Les gabarits exécutent la même fonction que le montage

D) Les gabarits sont les dispositifs temporels tandis que des montages et des dispositifs permanents

18. l'avantage principal du planer abrasif au-dessus d'un planer de couteau est :

a) Le planer abrasif lisse le bois de construction alors que le planer de couteau pas

b) Le planer abrasif travaille aux surfaces larges tandis que le planer de couteau travaille à de petites surfaces.

c) L'abrasif abrasif d'utilisation de planer tandis que l'utilisation mais coupeurs de planer de couteau

d) Le planer abrasif ne déchire pas le grain autour des noeuds et du saut de planer d'elinate.

. le recourbement 19 humide est fait au contenu d'humidité autour :

a) 50% b)25% v c)15% d)10%

20. l'adhésif le plus approprié pour appliquer le plastique stratifié est :

a) polyvinyle le b)contact ciment c) résorcinol résine

d)aliphatic

21. un exemple d'une finition pénétrante synthétique sur le coffret en bois est :

a) huile de bois de chine b) huile d'alkyd c) huile de lin d) cire

22. pour l'eau ont mélangé le mastic en bois, la vie de pot peuvent être employer prolongé :

a) peignent le diluant b) l'eau esprit c)mineral d)vinegar

23. le changement d'interne à externe-mélangent le bec sur un pulvérisateur allé est faits par :

a) à l'aide du pistolet différent b)increasing l'un-pression c)replacing le chapeau d'air

d) réduction de la pression atmosphérique.

24. Quel type de matériaux enduisants constitués peut ne pas exiger un scelleur ?

a)shellac poli de b)French c) laque d)vanish

le moteur de 25. A choisi pour conduire une scie circulaire a directement une vitesse de 1450rev/min, et la plus grande scie qui peut être utilisée là-dessus fait calculer un diamètre de 660mm. la vitesse de périphérie.

a) 2.19m/sec b)957m/sec c)300.73m/sec d)5.01m/sec